BESTELLUNG

Kopiervorlage

Aufbauelemente
System BLACK LINE



Bitte faxen an:

07141-70170-30

Absender (Stempel)

Datum: Unterschrift:

AUFBAUROLLLADEN

Kommission: _____

Fensterwerkstoff: _____ Rahmenstärke: _____

Kastenausführung:	**Ausführung:**	**Führungsschienen:**	**Endleisten:**	**Panzer:**	**Farbe:**
☐ Kastenhöhe 24 cm	☐ BLACK LINE	☐ ja	☐ blank	☐ K 14	☐ weiß
☐ Kastenhöhe 29 cm	☐ BLACK LINE RG	☐ nein	☐ C-0 eloxiert	☐ K 53	☐ hellgrau
☐ Kastentiefe 240 - 420 cm in 2 cm Schritten		☐	☐ RAL 9016	☐ A 55	☐ hellbeige
☐ Kastentiefe = _____ cm			☐ RAL 8014		☐ braun
			☐ C-33		☐
			☐ C-34		
			☐ Sonderfarbe		

Nr.	Stück	Fenster-breite*	Gesamt-breite	Rollladen-fertigmaß	Rollladen-breite	Rollladen-höhe	Bedienung von innen	Antriebsart	Sonstiges

☐ Gurtzug grau
☐ Gurtzug beige
☐ Gurtzug braun

☐ Kurbel 3 : 1 Länge: _____
☐ Kurbel 4 : 1 Länge: _____
☐ 45° Abgang
☐ 90° Abgang

☐ Motorbedienung bei Pos. _____
☐ Motorbedienung bei Pos. _____
☐ Funkmotor bei Pos. _____
☐ Kastenverlängerung einseitig in cm _____
☐ Kastenverlängerung beidseitig in cm _____

☐ Gurtführungen
☐ DiHa**
☐ Mauerkasten 3 m
☐ Mauerkasten 5 m
☐ Gurtwickler 3 m
☐ Gurtwickler 5 m
☐ Mini-Gurtwickler

Das Nutmaß von Blendrahmen außen bis Rollladennutgrund beträgt 38 mm.

*Bei Verwendung vom normalen Gurtwickler-Mauerkasten ist eine Aussparung im Mauerwerk von min. 10 cm vorzusehen. Dieses Maß zur Bestellbreite dazu addieren.

Um die genaue Position der Befestigungsbügel festzulegen, ist eine Skizze zwingend der Bestellung beizufügen.

**DiHa nur möglich bei einer seitlichen Auflage im Mauerwerk von 10 cm.

MÄULE GmbH
Harteneckstrasse 1 - 3
D - 71691 Freiberg am Neckar
Telefon + 49 (0) 7141 / 70170 - 0
Telefax + 49 (0) 7141 / 70170 - 30
www.maeule-gmbh.de
info@maeule-gmbh.de